

XCJC

Especificaciones

Modelo	Model	XDCY-06	XDCY-1A	XDCY-1A (Descarga Alta)	XDCY-15 (Largo)	XDCY-15 (Corto)	XDCY-15 (Descarga Alta)	XDCY-20
Capacidad del cucharón (m³)	Bucket capacity (Yd³)	1.0	1.4	1.4	2.0	2.0	2.0	3.0
Carga nominal (T)	Rated load (T)	1.2	2	2	3	3	3	4
Peso de funcionamiento (T)	Operating weight (T)	5.1	7.0	7.0	9.5	9.5	9.5	12.1
Velocidad (km/h)	Speed (km/h)	0-9.7	0-9.5	0-9.5	0-35	0-28.5	0-28.5	0-12
Marcha adelante (km/h)	Forward gear (km/h)	10-5 II 0-13	10-5 II 0-13	10-8 II 0-18	10-7 II 0-12.5 III 0-21 IV 0-35	10-9.5 II 0-28.5	10-9.5 II 0-28.5	10-4 II 0-8 III 0-12
Marcha atrás (km/h)	Reverse gear (km/h)	10-5 II 0-13	10-5 II 0-13	10-8 II 0-18	10-14 II 0-25	10-12.8	10-12.8	10-4 II 0-8 III 0-12
Habilidad de grado	Grade ability	30°	30°	30°	30°	30°	30°	30°
Longitud total (mm)	Overall length (mm)	5.000	5.700	5.600	6.870	6.200	6.200	7.140
Ancho total (mm)	Overall width (mm)	1.260	1.300	1.300	1.600	1.600	1.600	1.770
Altura total (mm)	Overall height (mm)	1.850	2.000	2.000	2.100	2.100	2.100	2.040
Min. distancia al suelo (mm)	Min. ground clearance (mm)	180	210	210	290	290	290	215
Base de la rueda (mm)	Wheel base (mm)	2.300	2.242	2.242	2.750	2.750	2.750	2.615
Rueda de rodamiento (mm)	Wheel tread (mm)	980	1.000	1.000	1.270	1.270	1.270	1.300
Max. altura de descarga (mm)	Max. unloading height (mm)	1.260/ 1.400	1.250	1.700/ 2.100	1.325	1.325	2.100/ 2.600	1.985
Distancia de descarga (mm)	Dumping distance (mm)	745	860	860	940	940	940	730
Modelo de motor	Engine model	YUNNEI YN33	CUMMINS 4BTA 3.9	CUMMINS 4BTA 3.9	CUMMINS 4BTA 3.9	CUMMINS 4BTA 3.9	CUMMINS 4BTA 3.9	DEUTZ
Potencial nominal (Hp)	Rated power (Hp)	70	88	88	110	110	110	110
Modelo de neumático	Tyre model	255/70- D105	10.00 - 20	10.00 - 20	12.00 - 24	12.00 - 24	12.00 - 24	12.00 - 24

XCJCSCOOPTRAM LHD
XDCY-15

LINEA SCOOPTRAM LHD

EQUIPOS PROFESIONALES DE BAJO PERFIL PARA MINERIA SUBTERRANEA

XCJC

Coronel 2355, Providencia, Stgo.
 Cel: (+569) 9939 6187 • Fono: (562) 2244 1163
 Correo: projas@inactivo.cl
 Talleres: Carretera Gral. San Martín Km. 27 - Colina
www.xcjc.cl

SCOOPTRAM LHD
XDCY-06SCOOPTRAM LHD
XDCY-2SCOOP FRONTAL
XDCY-1A

XCJC

Equipamiento Opcional Disponible Según modelo

- | | |
|--------------------------------|------------------------------------|
| 1. Cabina de tipo Perli con AC | 6. Martillo Hidráulico (pica pica) |
| 2. Acople rápido hidráulico | 7. Frenos de disco húmedo |
| 3. Cadenas para 4 neumáticos | 8. Blindaje faldas de carbón |
| 4. Balde descarga lateral | 9. Convertidor catalítico |
| 5. Balde Punta espada | 10. Depurador de Agua |

SCOOPTRAM LHD XDCY-06

Potencia nominal/Rated Power: 52 kW 70 HP @2,400 rpm
Capacidad del cucharón/ Bucket Capacity: 0.6 m³
Dimensión/Dimisions(L×W×H): 5,000 mm×1,260 mm×1,850 mm



Equipamiento Opcional Disponible Según modelo

- | | |
|--------------------------------|------------------------------------|
| 1. Cabina de tipo Perli con AC | 6. Martillo Hidráulico (pica pica) |
| 2. Acople rápido hidráulico | 7. Frenos de disco húmedo |
| 3. Cadenas para 4 neumáticos | 8. Blindaje faldas de carbón |
| 4. Balde descarga lateral | 9. Convertidor catalítico |
| 5. Balde Punta espada | 10. Depurador de Agua |

SCOOPTRAM LHD XDCY-1A

Altura de descarga/Unloading Height 1.7 m - Descarga lateral/Side Unloading

Potencia nominal/Rated Power: 66.2 kW 89 HP @2,200 rpm
Capacidad del cucharón/ Bucket Capacity: 1.0 m³
Dimensión/Dimisions(L×W×H): 5,600 mm×1,300 mm×2,000 mm

XCJC

Equipamiento Opcional Disponible Según modelo

- | | |
|--------------------------------|------------------------------------|
| 1. Cabina de tipo Perli con AC | 6. Martillo Hidráulico (pica pica) |
| 2. Acople rápido hidráulico | 7. Frenos de disco húmedo |
| 3. Cadenas para 4 neumáticos | 8. Blindaje faldas de carbón |
| 4. Balde descarga lateral | 9. Convertidor catalítico |
| 5. Balde Punta espada | 10. Depurador de Agua |

SCOOPTRAM LHD XDCY-13

Potencia nominal/Rated Power: 70 kW 94 HP @2,200 rpm
Capacidad del cucharón/ Bucket Capacity: 1.3 m³
Dimensión/Dimisions(L×W×H): 5,890 mm×1,485 mm×2,000 mm



Equipamiento Opcional Disponible Según modelo

- | | |
|--------------------------------|------------------------------------|
| 1. Cabina de tipo Perli con AC | 6. Martillo Hidráulico (pica pica) |
| 2. Acople rápido hidráulico | 7. Frenos de disco húmedo |
| 3. Cadenas para 4 neumáticos | 8. Blindaje faldas de carbón |
| 4. Balde descarga lateral | 9. Convertidor catalítico |
| 5. Balde Punta espada | 10. Depurador de Agua |

SCOOPTRAM LHD XDCY-15

Altura de descarga/Unloading Height 2.1 m

Potencia nominal/Rated Power: 81 kW 108 HP @2,200 rpm
Capacidad del cucharón/ Bucket Capacity: 1.5 m³
Dimensión/Dimisions(L×W×H): 6,450 mm×1,600 mm×2,000 mm

Equipamiento Opcional Disponible Según modelo

- | | |
|--------------------------------|------------------------------------|
| 1. Cabina de tipo Perli con AC | 6. Martillo Hidráulico (pica pica) |
| 2. Acople rápido hidráulico | 7. Frenos de disco húmedo |
| 3. Cadenas para 4 neumáticos | 8. Blindaje faldas de carbón |
| 4. Balde descarga lateral | 9. Convertidor catalítico |
| 5. Balde Punta espada | 10. Depurador de Agua |



SCOOPTRAM LHD XDCY-2

Potencia nominal/Rated Power: 81 kW 108 HP @2,200 rpm
Capacidad del cucharón/ Bucket Capacity: 2.0 m³
Dimensión/Dimisions(L×W×H): 7,140 mm×1,770 mm×2,040 mm